1. ETHANOLFEUER - EINBAUDEKORFEUERMÖBEL / DEKORFEUEREINSÄTZE










GAPL-120 (Links)





Ausführung:

Geschlossene Ausführung mit Glastüren

GAPG-120: "GAP - mit Glastüren" - frontal einsehbar GAPT-120: "GAP - Tunnel" - hinten und vorne einsehbar GAPL-120: "GAP - links und vorne einsehbar"

GAPR-120: "GAP - rechts und vorne einsehbar"

GAP3K-120: "GAP - 3 Seiten einsehbar" (2 kurze und 1 lange Seite) GAP3L-120: "GAP - 3 Seiten einsehbar" (2 lange und 1 kurze Seite)

Beschreibung:

"GAP - geschlossen"

Die geschlossen Ausführung mit grifflosen Schiebeglastüren für private Räume mit Luftbewegung und den öffentlichen Einsatz (Hotel, Thermen, Geschäftslokale usw.). Mit Schiebeglastüren geschlossen, Rückwand Schwarz matt, Lufteinlassöffnungen am Feuerraumboden und regelbarer Abluftklappe zur optimalen Einstellung der Flammengröße bzw. des Flammenbildes. Inklusive Anschlusstutzen (a160 mm) für Abluftklappe und obligatorischen Abluftkanal nach oben zur individuellen Abluftführung in den Raum, nach Außen, in einen Rauchfang usw.

Eine DOPPELVERGLASUNG MIT HINTERLÜFTUNG zur Senkung der Oberflächentemperatur der Gläser ist bei allen Ausführungen optional möglich.


Eine FLANSCHVERLÄNGERUNG (Rahmen-Auflage-Erweiterung) zur Aufnahme einer stärkeren Verkleidung (mehr als 3 cm, z.B. Stein usw.) ist optional bis 6 cm möglich. HOCHSCHIEBBARE TÜRE mit einfacher oder doppelter Verglasung optional erhältlich. Maximale Öffnung bis 30 cm.


Lieferumfang:

Dekorfeuereinsatz w.o., 1 Bandbrenner (BANB-10), Zündhaken, 5 l Bio-Fuel Indoor, Befüllungsgefäß 2 l, Sicherheitsschacht, Wärmedämmung, ab GAPG-120 zusätzlich: 1 Abluftklappe mit Seilzugbedienung, Schiebeglas bzw. hochschiebbares Glas.

Maße

Korpus: ca. B 128 cm, H 80,4 cm, ab T 30,8 (34,4) cm; Innenlichte: ca. B 120 cm, H 35 cm, T 4 cm Flansch/Rahmenaußenmaß: ca. B 120,8 cm, H 35,8 cm, T 3,6 cm





Gewicht:

ca. 80 kg

Optional:

Glasrückwand (GAPGR-120), Bronzeglas (einseitiges Fixglas) statt Klarglas bei Tunnelausführung (GAPGB-120), Flanschverlängerung (GAPFV-120), Doppelverglasung, Hochschiebbare Tür bei allen Frontgeräten und Tunnel (eine Seite Fixglas), Schließeinrichtung mit Zylindersteckschloß (SCHE-SG), Thermische Abluftklappe (TAK-15), Abluftrohr flexibel (ALRO-01), Klemmschellen (KSCH-ES), Abluftkasten inkl. Aromafach und Steckgitter (ALKS-KL, ALKS-GR), Fassadengitter (FAGI-AL), Zu- und Abluftgitter (LUFG-KS, LUFG-GS), Superglow (SUPGL), Brennstoff nicht vergessen!

Zubehör für den privaten Gebrauch:

Für den privaten Gebrauch (durchschnittliche Brenndauer bis max. 4 Stunden) wird die Verwendung der kleineren Bandbrenner (BANB-05) empfohlen. Sie erleichtern das Zünden und erreichen rasch das entsprechende Flammenbild. Zusätzliches Reduktionsblech (GAPRB-120) ist notwendig.

GAP 120			Preisgruppe 1
	Produktnummer	GAP 120	
	GAPG-120	GAP MIT GLASTÜREN 120	
	GAPT-120	GAP TUNNEL 120	
	GAPL-120	GAP LINKS UND VORNE EINSEHBAR 120	
	GAPR-120	GAP RECHTS UND VORNE EINSEHBAR 120	
	GAP3K-120	GAP 3 SEITEN EINSEHBAR 120 (kurz - lang - kurz)	
	GAP3L-120	GAP 3 SEITEN EINSEHBAR 120 (lang - kurz - lang)	
nit Luftbe-	GAPGD-120	GAP GESCHLOSSEN DOPPELTE VERGLASUNG 120	
en am Feu- größebzw.	GAPTD-120	GAP TUNNEL DOPPELTE VERGLASUNG 120	
bbligatori- Außen, in	GAPLD-120	GAP LINKS UND VORNE EINSEHBAR DOPPELTE VERGL. 120	
	GAPRD-120	GAP RECHTS UND VORNE EINSEHBAR DOPPELTE VERGL. 120	
empe-	GAP3KD-120	GAP 3 SEITEN EINSEHBAR DOPPELTE VERGLASUNG 120 (k-l-k)	
ner	GAP3LD-120	GAP 3 SEITEN EINSEHBAR DOPPELTE VERGLASUNG 120 (I-k-I)	
:h.			
Itlich.			
or, Befül- Abluftklap-	Produktnummer	Zubehör GAP 120	
	GAPGR-120	GAP GLASRÜCKWAND 120	
	GAPGB-120	BRONZEGLAS (EINSEITIGES FIXGLAS) ZU GAPT-120	
	GAPHT1-120	HOCHSCHIEBBARE TÜR (AUFPREIS ZU GAPG-120 / GAPT-120)	
	GAPHT2-120	HOCHSCHIEBBARE TÜR MIT DOPPELTER VERGLASUNG	
	GAPH12-120	(AUFPREIS ZU GAPG-120 / GAPT-120)	
	GAPFV-120	GAP FLANSCHVERLÄNGERUNG (BIS 6 cm) 120	
	GAPRB-120	REDUKTIONSBLECH FÜR GAP 120 (115 x 15 cm)	
	TAK-15	THERMISCHE ABLUFTKLAPPE ø15 cm	
	ALRO-01	ABLUFTROHR FLEX. (ø16 cm, 1 m)	
	KSCH-ES	KLEMMSCHELLE (EDELSTAHL)	
	ALKS-KL	ABLUFTKASTEN KLEIN (13 x 33 x 25 cm)	
	ALKS-GR	ABLUFTKASTEN GROSS (21 x 33 x 25 cm)	
	FAGI-AL	FASSADENGITTER (ABDECKUNG ALUMINIUM)	
	LUFG-KW	ZU- UND ABLUFTGITTER KLEIN (WEISS)	
	LUFG-GW	ZU- UND ABLUFTGITTER GROSS (WEISS)	
nnelaus- ischieb-	SCHE-SG	SCHLIESSEINRICHTUNG (FÜR SCHIEBEGLÄSER)	
g mit xibel	SUPGL	SUPERGLOW (1 Gramm GLÜH-WOLLE)	
er			
FG-GS),			
ird die Ver- Zünden			
lech			